

Basket-Ball

STRUCTURE DE BASKET-BALL PLIANTE VERS L'AVANT

APPLICATION RECOMMANDÉE

- > Cette unité est conçue avec un espace suffisant permettant une attache arrière derrière le panneau. L'unité peut être employée à une hauteur quelconque entre 18' (5,48 m) et 40' (12,19 m);.

LA SUPERSTRUCTURE MODÈLE 41002

- > L'unité est soutenue par un tube d'acier de 3 1/2" O.D. (88,90 mm) fixée à la structure avec des collets en fonte de fer malléable (tel que requis dans le code du bâtiment). Tous les tubes rencontrent les normes **ASTM A513** pour les structures d'acier et sont de première qualité. Le renforcement en «V» est nécessaire pour la stabilité de la structure, la superstructure est fournie avec la finition peinture noire standard.
- > La structure est construite avec un poteau unique avec un mât vertical principal fait de tube d'acier de 6" (152,40 mm) x 3" (76,20 mm)
- > La structure est soulevée et baissée avec un câble de levage 1/4" (6,35 mm) de diamètre en acier galvanisé de type aviation, capacité de 7000 lbs (3175,14 kg).
- > Le remisage de la structure s'effectue vers l'avant par un treuil électrique avec commande à clé portant l'approbation CSA. Le treuil est situé au-dessus de la structure à l'intérieur des poutrelles d'acier.
Moteur 3/4 hp 115/1/60 Modèle 410143.
Le raccordement doit être fait par l'entrepreneur électricien.
- > Courroie de sécurité **Modèle 410137**



STRUCTURE DE BASKET-BALL REPLIABLE AU MUR SUR LE CÔTÉ

- > Structure monocoque en tube carré d'un minimum de 2"(50mm) x 2"(50mm) soudé avec croix St-André, pivot sur coussinet et télescope avec arrêt automatique en position ouvert ou fermé. Projection de 3'0 (1.5m) x 10'0 (3m).

Modèle 41005 / 41006



Les Entreprises
J.C. ROY inc.

1059, rue Impériale, Québec (Québec) Canada G3K 1L9

Téléphone 418 843-1842

Télécopieur 418 843-7865

Sans frais 1 888 843-1842

Courriel info@jcroyinc.com

R.B.Q.: 8002-8269-37

www.jcroyinc.com